

Garantibetingelser for Plannja-tynnplater.

Denne garantien gjelder som tillegg til Plannja AS forpliktelser i henhold til de generelle leveringsbestemmelsene som er gjeldende på leveringstidspunktet. Garantien gjelder fra innkjøpsdato for leveranser fra og med januar 2007. Forbrukerens lovfestede rettigheter påvirkes ikke av denne garantien. Garantien gjelder objektgaranti når det gjelder fargebestandighet, malingsavskalling og gjennomrusting av Plannjas malte byggeplater i standardfarge.

For plater med beleggene Plannja Hard Coat 25, Metall-lakk, Matt Polyester, PFV2 og Plastisol SCE 180 er garantitiden 10 år. Garantitiden gjelder i korrosivitetsklasse opp til og med C3 (se tabell).

For plater med beleggene Plannja Hard Coat 50, Plastisol SCE 500 og High-Build-Polyester er garantitiden 15 år. Garantitiden gjelder i korrosivitetsklasse opp til og med C3. I korrosivitetsklasse C4 gjelder 10 års garanti (se tabell).

I henhold til angitte vilkår garanterer Plannja at malingssjiktet ikke skaller av eller på annen måte blir ødelagt, og heller ikke viser unormal fargeforandring, samt at platen ikke får gjennomrusting som gir lekkasje i løpet av garantitiden. Garantitiden regnes fra dato for levering til byggeplassen eller 18 måneder etter tilvirking, avhengig av hva som inntreffer først.

Med unormal fargeforandring menes henholdsvis 8 enheter på 5 år, 16 enheter på 10 år og 20 enheter på 15 år (Cielab). Målinger skal utføres på rengjort overflate.

Skade på malingssjikt skal finnes på mer enn 5% av den totale overflaten. Garantien gjelder ikke baksidens beskyttelsesslakk eller overflate med reparasjonsmaling.

Garantivilkår

Garantien gjelder for Plannja-tynnplater brukt til tak- eller veggkledning på bygninger.

Garantien gjelder ved bruk av standardfarger i normalt miljø, se tabellen. Garantien gjelder ikke bruk i spesielt korrosivt eller aggressivt

miljø, f.eks. i luft med høyt saltinnhold, som kystnære områder ved saltvann, heller ikke plater i kontakt med vann eller der korrosive kjemikalier, korrosiv røyk, kondens og aske, sementstøv eller dyreksekrementer kan påvirke overflaten.

Garantien gjelder videre under forutsetning av at

- helning på tak eller annen flate er i henhold til Plannjas produktbrosjyrer og monteringsanvisninger.
- bearbeiding skjer i temperatur i henhold til Plannjas tekniske datablad.
- maks brukstemperatur for Plastisol er 60 °C bortsett fra i sjeldne unntakstilfeller, og for øvrige malingsystemer maks 80 °C.
- bøyningsradier i henhold til Plannjas tekniske datablad overholdes, og at platen ikke bøyes kraftig på nytt.
- platen og dens belegg ikke skades mekanisk eller kjemisk.
- bearbeidings-skader som skyldes brutt malingssjikt utbedres ved reparasjonsmaling av montøren eller huseieren.
- vann har fri avrenning fra alle overflater.
- platen ikke lagres eller brukes i kontakt med eller i nærheten av fuktige, korrosive materialer eller materialer som kan gi galvanisk korrosjon.
- platen ikke utsettes for kontakt med kopper eller væskeutstrømming fra kopperør.
- egnede festelementer og tetningsmidler for gjeldende korrosivitetsklasse brukes.
- montering, årlig besiktigelse og vedlikehold har skjedd på en fagmessig måte og i overensstemmelse med Plannjas gjeldende anvisninger og instruksjoner (råd om valg av basismaterialer og beleggsystem, samt besiktigelse og vedlikehold av Plannja-produkter).
- ansamlinger av smuss eller andre avleiringer og områder i regnskygge er vasket av på en fagmessig måte.
- kontakt med våt betong, vått treverk, mark eller andre overflater har blitt unngått.
- materialet er installert innen 6 måneder etter fakturadato.
- reklamasjon skjer skriftlig til Plannja innen tre måneder etter at skaden er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Erstatningsregler

Hvis det fremstilles krav som er berettigede etter denne garantien, påtar Plannja seg, etter eget valg, å enten stå for kostnadene, helt eller delvis, avhengig av platenes alder, for ommaling av defekt plate eller å levere ny plate fritt til kjøperen, som erstatning for defekte produkter. Tiltaket skal være det mest praktiske i kombinasjon med at kostnaden skal være rimelig. Kostnadsansvaret i henhold til garantien er begrenset til opprinnelig fakturaverdi av den reklamerte plateleveransen. Plannja gir ikke erstatning for tap i næringsvirksomhet.

Plannja har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte eller indirekte tap som oppstår på grunn av skader som dekkes av denne garantien. Tilsvarende belegggaranti for erstattede eller ommalte plater, gjelder for det gjenstående av den opprinnelige garantitiden.

Erstatningens størrelse tar hensyn til at bygningen har fylt sin funksjon i et antall år, og til den gjenværende levetiden. Retningslinjene nedenfor tilpasses ved malingsavskalling og unormalt fargeavvik. Ved ommaling vises det til totalkostnadene, og for ny plate til platekostnaden.

Tid år	Ommaling Erstatning %	Ny plate Erstatning %
0-3	100	100
3-7	60	100
7-10	40	100
10-15*	40	100

* ved 15 års garanti

Ved gjennomrustede plater som gir lekkasje, erstattes skadde plater.

En forutsetning for garantioppfyllelse er at platematerialet kan identifiseres med ordrenummer, og at fakturakopi eller annet innkjøpsbevis for platematerialet kan fremvises

Korrosivitetsklasse	Miljøets korrosivitet	Miljøeksempel	Egnet malingsystem ved	
			Stålplate	Aluminiumsplate
C1	Meget lav	Oppvarmede lokaler med tørr luft og ubetydelige mengder luftforurensninger, f.eks. kontorer, butikker, skoler og hoteller.	Alle	Alle
C2	Lav	Atmosfærer med lavt innhold av luftforurensninger. Ikke oppvarmede lokaler med vekslende temperatur og fuktighet. Lav frekvens av kondens og lav konsentrasjon av luftforurensninger, f.eks. idrettshaller, lagerlokaler.	Alle	Alle
C3	Moderat	Atmosfærer med en viss mengde salt eller moderate mengder luftforurensninger. Byområder og lett industrialiserte områder. Områder med en viss påvirkning fra kysten. Lokaler med moderat fuktighet og en viss mengde luftforurensninger fra produksjonsprosesser, f.eks. bryggerier, meierier, vaskerier.	Alle	Alle
C4	Høy	Atmosfærer med moderate mengder salt eller påtakelige mengder luftforurensninger. Industri- og kystområder. Lokaler med høy fuktighet og store mengder luftforurensninger fra produksjonsprosesser, f.eks. kjemisk industri, svømmehaller, skipsverft.	Plastisol SCE180, SCE 500, Plannja Hard-Coat 45 µm	Alle
C5-I	Meget høy (industrielt)	Industriområder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære. Lokaler med nesten permanent kondens og store mengder luftforurensninger.	Ikke egnet	Alle (Al uegnet i basisk miljø)
C5-M	Meget høy (maritimt)	Kyst- og offshoreområder med store saltmengder. Lokaler med nesten permanent kondens og store mengder luftforurensninger.	Ikke egnet	Ikke standard. Omfattes ikke av garantien