

Stål

Denne garantien gjelder som tillegg til Plannja ABs forpliktelser i henhold til de generelle leveringsbestemmelsene som er gjeldende på leveringstidspunktet. Garantien gjelder fra innkjøpsdato for leveranser fra og med april 2010. Forbrukerens lovfestede rettigheter påvirkes ikke av denne garantien.

Garantien gjelder fargebestandighet og malingsavskalling av Plannjas malte byggeplater i standardfargene, samt garanti mot gjennomrustning, se tabell 1.

I henhold til angitte vilkår garanterer Plannja at malings-sjiktet ikke skaller av eller på annen måte blir ødelagt, og heller ikke viser unormal fargeforandring, samt at platen ikke får gjennomrustning som gir lekkasje i løpet av garantitiden. Garantitiden regnes fra dato for levering til byggeplassen eller 18 måneder etter tilvirking, avhengig av hva som inntreffer først.

Med unormal fargeforandring menes henholdsvis 8 enheter på 5 år, 16 enheter på 10 år og 20 enheter på 15 år (Cielab). Målinger skal utføres på rengjort overflate. Skade på malingsjikt skal gjelde mer enn 5 % av totalarealet. Garantien gjelder ikke baksidens beskyttelselakk eller overflater med reparasjonsmaling.

Garantivilkår

Garantien gjelder Plannja-plater anvendt til tak- eller veggkledning på bygninger.

Garantien gjelder ved bruk av standardfarger i normalt miljø iht. C1-C4, se tabell 2. Garantien gjelder ikke for

Tabell 1

Belegg	Garanti mot gjennomrustning		Garanti for fargebestandighet og mot malingsavskalling	
	C1-C3	C4	C1-C3	C4
Hard Coat 50	30 år	15 år	15 år	15 år
HCG	30 år	15 år	15 år	15 år
Plastisol 500	30 år	15 år	15 år	15 år
HardCoat 25	12 år		12 år	
Matt polyester	10 år		10 år	
Polyester	10 år		5 år	

Tabell 2

Korrosiviteitsklasse	Miljøets korrosivitet	Miljøeksempel	Egnet malingsystem
C1	Svært lav	Oppvarmede lokaler med tørr luft og ubetydelige mengder luftforurensninger, f.eks. kontorer, butikker, skoler og hoteller.	Alle
C2	Lav	Atmosfærer med lavt innhold av luftforurensninger. Ikke oppvarmede lokaler med vekslende temperatur og fuktighet. Lav frekvens av kondens og lav konsentrasjon av luftforurensninger, f.eks. idrettshaller, lagerlokaler.	Alle
C3	Middels	Atmosfærer med en viss mengde salt eller moderate mengder luftforurensninger. Byområder og lett industrialiserte områder. Områder med en viss påvirkning fra kysten. Lokaler med moderat fuktighet og en viss mengde luftforurensninger fra produksjonsprosesser, f.eks. bryggerier, meierier, vaskerier.	Alle
C4	Høy	Atmosfærer med moderate mengder salt eller påtakelige mengder luftforurensninger. Industri- og kystområder. Lokaler med høy fuktighet og store mengder luftforurensninger fra produksjonsprosesser, f.eks. kjemisk industri, svømmehaller, skipsverft.	Plastisol SCE180, SCE 500, Plannja HardCoat 50 µm
C5-I	Svært høy (Industrielt)	Industriområder med høy luftfuktighet og aggressiv atmosfære. Lokaler med nesten permanent kondens og store mengder luftforurensninger.	Ikke egnet
C5-M	Svært høy (Marine)	Kyst- og offshoreområder med store saltmengder. Lokaler med nesten permanent kondens og store mengder luftforurensninger.	Ikke egnet

bruk i spesielt korrosivt eller aggressivt miljø, f.eks. i luft med høyt saltinnhold, som kystnære områder ved saltvann, heller ikke plater i kontakt med vann eller der korrosive kjemikalier, korrosiv røyk, kondens og aske, sementstøv eller dyrekrekremer kan påvirke overflaten.

Garantien gjelder videre under forutsetning av at

- helling på tak eller annen flate er i henhold til Plannjas produktbrosjyrer og monteringsanvisninger.
- bearbeidning skjer i temperatur i henhold til Plannjas tekniske datablad.
- maks brukstemperatur for Plastisol er 60 °C, bortsett fra i sjeldne unntakstilfeller, og for øvrige malingsystem maks 80 °C.
- bøyningsradier i henhold til Plannjas tekniske datablad overholdes, og at platen ikke bøyes kraftig på nytt.
- platen og dens belegg ikke skades mekanisk eller kjemisk.
- bearbeidingskader som skyldes brutt malingsjikt utbedres med reparasjonsmaling av montøren eller huseieren.
- vann har fri avrenning fra alle overflater.
- platen ikke lagres eller brukes i kontakt med eller i nærheten av fuktige, korrosive materialer eller materialer som kan gi galvanisk korrosjon.
- platen ikke utsettes for kontakt med kopper eller væskeutstrømning fra kopperør.
- egne festelementer og tetningsmidler for gjeldende korrosiviteitsklasse brukes.
- montering, årlig besiktelse og vedlikehold har foregått på en fagmessig måte og i overensstemmelse med Plannjas gjeldende anvisninger og instruksjoner (Råd om valg av basismateriale og beleggssystem, samt besiktigelse og vedlikehold av Plannja-produkter).
- ansamlinger av smuss eller andre avleiringer og områder i regnskygge er vasket av på en fagmessig måte.
- kontakt med våt betong, vått treverk, mark eller andre overflater har blitt unngått.
- materialet er installert innen 6 måneder etter fakturadato.
- reklamasjon skjer skriftlig til Plannja innen tre måneder etter at skaden er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Erstatningsregler

Hvis det fremstilles krav som er berettigede etter denne garantien, påtar Plannja seg, etter eget valg, å enten stå for kostnadene, helt eller delvis, avhengig av platens alder, for ommaling av defekt plate eller å levere ny plate fritt til kjøperen, som erstatning for defekte produkter. Tiltaket skal være det mest praktiske i kombinasjon med at kostnaden skal være rimelig. Kostnadsansvaret i henhold til garantien er begrenset til opprinnelig fakturaverdi av den reklamerte plateleveransen. Plannja gir ikke erstatning for tap i næringsvirksomhet.

Plannja har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte eller indirekte tap som oppstår på grunn av skader som dekkes av denne garantien. Tilsvarende beleggaranti for erstattede eller ommalte plater, gjelder for det gjenstående av den opprinnelige garantitiden.

Erstatningens størrelse tar hensyn til at bygningen har fylt sin funksjon i et antall år og til den gjenværende levetiden. Retningslinjene nedenfor tilpasses ved malingsavskalling og unormalt fargeavvik. Ved ommaling vises det til total-kostnadene, og for ny plate til platekostnaden.

Tid år	Ommaling Erstatning %	Ny plate Erstatning %
0-3	100	100
3-7	60	100
7-10	40	100
10-15*	40	100

* ved 15 års garanti

Ved gjennomrustede plater som gir lekkasje, erstattes skadde plater.

En forutsetning for garantioppfyllelse er at platematerialet kan identifiseres med ordnummer, og at fakturakopi eller annet innkjøpsbevis for platematerialet kan fremvises.

Garantitid Aluzink, kontakt Plannja.



Aluminium

Denne garantien gjelder som tillegg til Plannja ABs forpliktelser i henhold til de generelle leveringsbestemmelsene som er gjeldende på leveringstidspunktet. Garantien gjelder fra innkjøpsdato for leveranser fra og med april 2010. Forbrukerens lovfestede rettigheter påvirkes ikke av denne garantien.

Hard Coat 25

For aluminiumsplater med belegning Hard Coat 25, er garantitiden 15 år.

I løpet av garantitiden garanterer Plannja:

- a) Vedheft av belegget.
- b) At produktene ikke flasser.
- c) At det ikke dannes blemmer eller bobler på produktet.
- d) At fargevarianter ikke oppstår. Med unormal kulørförändring menes 8 enheter på 5 år, 16 enheter på 10 år mens det regnes 20 enheter på 15 år (Cielab). Målinger skal utføres på rengjort flate.
- e) At glansvariasjoner ikke fremtrer.
- f) At kritt dannelse ikke oppstår. Under forutsetning at produktens overflate har blitt eksponert likt for værforholdene.
- g) At korrosjon ikke oppstår mer enn 4 millimeter fra en bearbeidet kant.

Vurdering av produktene i forbindelse med et garantispoersmål, skal først skje etter at overflaten har blitt rengjort med konvensjonelle metoder.

Garantibetingelsene gjelder med følgende vilkår:

1. Produktene skal anvendes i miljø med "normale værforhold". Produktene må ikke utsettes for unormale påkjenninger eller anvendes i aggressive eller vanskelige miljøer. Med unormale påkjenninger menes det for eksempel miljøer med høy UV stråling, utslipp fra industrier, direkte kontakt med eller i bassenganlegg, eller utsettes for nedfall eller lignende som bryter ned produktet.
2. Produktene skal vedlikeholdes og rengjøres regelmessig og man skal forsikre seg om at produktene ikke kommer i kontakt med upassende materialer og store mengder forurensninger. Væske må ikke bli værende på produktets overflate.
3. Med regelmessig rengjøring menes det at rengjøringen gjentas i hvert fall to ganger årlig. I sammenheng med slik rengjøring, skal produktet inspiseres. Overflater som ikke utsettes for regn, eksempelvis undersider, skal rengjøres enda oftere.

4. Den skade som garantien gjelder, skal omfatte mer enn 5 % av den totale overflaten av produktet hos sluttbruker.

5. Garantien omfatter ikke skader som viser seg å komme av feilaktig lagring, fremstilling, konstruksjon, bearbeiding eller montering av byggeproduktene, eller som viser seg å komme av håndteringen av produktene i henhold til følgende:

Lagring av ubeskyttet produkt:
Utendørs ved temperaturer over 50 grader Celsius
Innen- eller utendørs ved høy luftfuktighet
Innen- eller utendørs ved kontinuerlige temperatursvingninger

Bearbeiding av produktene som innebærer bøyning eller kantknekking, bør ikke utføres ved temperaturer lavere enn 15 grader Celsius. I tilfeller hvor bøyning eller kantknekking utføres ved temperaturer lavere enn 15 grader Celsius, skal overflaten inspiseres etterpå for å forsikre seg om at metall eller farge ikke har krakelert.

Skader som har oppstått som følge av mekanisk eller kjemisk påvirkning av produktene under lagring, bearbeiding eller installasjon.

Skader som har oppstått som følge av anvendelse av tetningsmiddel.

Skader som viser seg å ha oppstått som følge av at produktet har blitt utsatt for regnvann eller andre væsker som ikke har blitt ledet bort eller utsatt for miljø med kontinuerlige temperaturer over 80 grader Celsius.

Skader som har oppstått som følge av bruk av rengjøringsmidler som inneholder acetater eller slipemiddel

Skader som har oppstått som følge av at produktet har blitt bearbeidet, f.eks gjennom rullforming, mer enn 9 måneder etter at produktet har blitt levert av Plannja.

6. Før garantisaken behandles, må det påvises at det handler om et produkt fra Plannja.
7. Garantitiden begynner å løpe når produktet leveres fra Plannja.
8. Garantikrav skal skriftlig reklameres til Plannja. Garantikrav skal sende uten forsinkelser etter at skaden er oppdaget. Garantikrav skal meddeles leverandøren av produktet.

Erstatningsregler

Dersom det fremstilles krav som er berettigede etter denne garantien, påtar Plannja seg, etter eget valg, å enten stå for kostnadene, helt eller delvis, avhengig av platens alder, for ommaling av defekt plate eller å levere ny plate fritt til kjøperen, som erstatning for defekte produkter. Tiltaket skal være det mest praktiske i kombinasjon med at kostnaden skal være rimelig. Kostnadsansvaret i henhold til garantien er begrenset til opprinnelig fakturaverdi av den reklamerte plateleveransen. Plannja gir ikke erstatning for tap i næringsvirksomhet.

Plannja har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte eller indirekte tap som oppstår på grunn av skader som dekkes av denne garantien. Tilsvarende beleggsgaranti for erstattede eller ommalte plater, gjelder for det gjenstående av den opprinnelige garantitiden.

Erstatningens størrelse tar hensyn til at bygningen har fylt sin funksjon i et antall år og til den gjenværende levetiden. Retningslinjene nedenfor tilpasses ved malingsavskalling og unormalt fargeavvik. Ved ommaling vises det til total-kostnadene, og for ny plate til platekostnaden.

Tid år	Ommaling Erstatning %	Ny plate Erstatning %
0-3	100	100
3-7	60	100
7-10	40	100
10-15*	40	100

* ved 15 års garanti

Ved gjennomrustede plater som gir lekkasje, erstattes skadde plater.

En forutsetning for garantibehandling, er at platematerialet kan identifiseres med ordnummer, og at fakturakopi eller annet innkjøpsbevis for platematerialet kan fremvises.