



Tämä takuu täydentää Plannjan toimitusehtoja ja astuu voimaan toimituspäivänä. Näitä takuehtoja noudatetaan 1. huhtikuuta 2010 alkaen tehtyihin toimituksiin. Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.

Tämä rajattu takuu kattaa vakioväriohjelman mukaisesti pinnoitetun Plannja-levyn värinkestävyys-, värikerroksen irtoamisen sekä läpisyöpymisen (puhkiruostumisen).

Takuehtojen mukaisesti Plannja takaa, ettei epänormaalia värimuutosta, värikerroksen irtoamista tai vuotoihin johtavaa läpisyöpymistä tapahdu takuuajana. Takuu astuu voimaan siitä päivästä, kun tavara on toimitettu työmaalle tai 18 kuukauden kuluttua tuotteen valmistuspäivästä, kumman tahansa tullessa ensin.

Termillä "epänormaali värimuutos" tarkoitetaan 8 yksikköä 5 vuoden aikana, 16 yksikköä 10 vuoden aikana ja 20 yksikköä 15 vuoden aikana (CIELAB). Värimittaukset suoritetaan puhtaalla pinnalla.

Pinnoitevaurioiden tulee ylittää 5 % kokonaisalasta. Takuu ei koske levyn taustapuolen pintaa eikä asiakkaan toimesta vahingoittumattoman pinnan uudelleenmaalausta.

Takuehdot

Tämä takuu koskee Plannjan katto- ja seinäpeltejä. Takuu koskee voimassa olevan vakioväriohjelman mukaisia värejä normaalissa ympäristössä C1-C4, kts. taulukko 2.

Taulukko 1

| Pinnoite | Puhkiruostumattomuus-takuu | | Värinkestävyystakuu | |
|-----------------|----------------------------|-------|---------------------|-------|
| | C1-C3 | C4 | C1-C3 | C4 |
| Hard Coat 50 | 30 v. | 15 v. | 15 v. | 15 v. |
| HCG | 30 v. | 15 v. | 15 v. | 15 v. |
| Plastisol 500 | 30 v. | 15 v. | 15 v. | 15 v. |
| Hard Coat 25 | 12 v. | | 12 v. | |
| Mattapolyesteri | 10 v. | | 10 v. | |
| Polyesteri | 10 v. | | 5 v. | |

Taulukko 2

| Korroosio-luokka | Ympäristön syövytysaste | Esimerkkiympäristö | Ympäristöön soveltuva pinnoite |
|------------------|------------------------------|---|---|
| C1 | Erittäin matala | Lämmitetyt tilat, joissa kuiva ilma ja vähäisiä ilmansaastemääriä, esim. toimistot, koulut, hotellit. | Kaikki |
| C2 | Matala | Ilmassa pieniä määriä ilmansaasteita. Kylmät tilat, joissa vaihteleva lämpötila ja kosteus. Tilat, joissa matala kondensaatio- ja ilmansaastetaso; kuntokeskukset, varastot. | Kaikki |
| C3 | Kohtalainen | Joitakin määriä suolaa tai kohtalaisia määriä ilmansaasteita. Kaupunki- ja pienteollisuusalueet, alueet, joilla vähäisiä rannikkoilmasto-vaikutuksia, keskinkertainen kosteus ja vähäisiä määriä ilmansaasteita tuotantoprosesseista; esim. panimot, meijerit, pesulat. | Kaikki |
| C4 | Korkea | Kohtalaisia määriä suolaa tai merkittäviä määriä ilmansaasteita. Teollisuus- ja rannikkoalueet. Tilat, joissa korkea kosteus ja korkeita määriä ilmansaasteita tuotantoprosessista; esim. kemiantedllisuus, sisäilma-altaat, laivatelakat. | Plastisol SCE 180, SCE 500, Plannja Hard Coat 50 µm |
| C5-I | Erittäin korkea (teollisuus) | Teollisuusalueet, joilla korkea kosteus, aggressiivinen ilmasto. Tilat, joissa lähes pysyvä kondensaatio ja korkeat ilmansaastemäärät. | Ei soveltu |
| C5-M | Erittäin korkea (meri) | Rannikko- ja merelliset alueet, joilla korkeita suolapitoisuuksia. Tilat, joissa lähes pysyvä kondensaatio ja korkeita ilmansaastemääriä. | Ei soveltu |

Takuu ei ole voimassa tuotteille, joita käytetään erityisen syövyttävässä tai aggressiivisessa ympäristössä, esimerkiksi voimakkaasti suolapitoisessa ilmastossa kuten rannikkoalueilla (suolaveden läheisyydessä), tai missä syövyttävät kemikaalit, savu, lauhdevesi, tuhka, sementtipöly tai karjanlanta voi vaikuttaa levyn pintaan.

Lisäksi, takuu on voimassa seuraavien ehtojen:

- Katon tai muun pinnan kaltevuus on Plannjan tuote-erittelyiden ja asennusohjeiden mukainen.
- Muokkauslämpötila on voimassa olevan Plannjan Teknisen ohjeen mukainen.
- Yliin sallittu lämpötila Plastisolilla on 60 °C, ääriolosuhteita lukuun ottamatta, ja muilla pinnoitteilla 80 °C.
- Käytetty taivutus säde on Plannjan Teknisen ohjeen mukainen ja levyä ei ole voimakkaasti takaisintaivutettu.
- Levyä ja sen pinnoitetta ei ole vahingoitettu mekaanisesti tai kemiallisesti.
- Asentaja tai kohteen omistaja on korjannut mahdolliset työstön aikana tulleet vahingot paikkamaalilla.
- Vesi valuu vapaasti kaikilta levypinnoilta.
- Levyä ei varastoida tai käytetä kosteiden, syövyttävien tai galvaanista korroosiota aiheuttavien materiaalien kosketuksessa tai läheisyydessä.
- Levy ei joudu kosketuksiin kuparin tai kupari-putkesta valuvan nesteen kanssa.
- Käytetyt kiinnikkeet ja tiivisteet kuuluvat riittävästi korroosioluokkaan.
- Asennus, vuositarkastukset ja huoltotyöt on suoritettu ammattimaisesti ja Plannjan ohjeiden mukaisesti. (Yleisohjeet perusmateriaalien valintaan, pinnoitteille, Plannja-tuotteiden tarkastukselle ja huollolle.)
- Lika- ja muut kertymät on puhdistettu ja saateelta suojassa olevat pinnat on puhdistettu säännöllisesti asianmukaisella tavalla.
- Levyjen kosketus märän betonin, puun, maan tai muun pinnan kanssa on estetty.
- Materiaali on otettu käyttöön viimeistään kuuden kuukauden kuluttua laskutuspäivästä.
- Valitukset on tehty Plannjalle kirjallisena kolmen kuukauden sisällä vahingon ilmenemisestä tai sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, jolloin vahinko olisi pitänyt havaita.

Korvauskäsittely

Jos tämän takuun alainen oikeutettu vaade esitetään, Plannja korvaa vauriot

harkintansa mukaan, osittain

tai kokonaan riippuen levyn iästä, joko toimitamalla uudet levyt vapaasti ostajalle tai uudelleen maalauttamalla vaurioituneet levyt. Korvaustoimenpide tulee olemaan se, kumpi on käytännöllisempi ja edullisempi.

Takuun mukainen kustannusvastuu ei ylitä levyn alkuperäistä laskutusarvoa. Plannja ei missään tapauksessa vastaa tulonmenetyksistä tai välittömistä, välillisistä tai erikoiskuluista, jotka aiheutuvat tässä takuussa tarkoitettuista vaurioista.

Korvatut tai uudelleenmaalatut levyt ovat takuunalaisia sen ajan, joka alkuperäisestä takuusta on jäljellä.

Korvauksen perustana otetaan huomioon rakennuksen palveluvuodet ja sen jäljellä oleva käyttöikä. Seuraavia ohjeita noudatetaan pinnoitteen irtoamis- ja epänormaaleissa värimuutostapauksissa. Uudelleen maalattaessa korvataan kokonaiskustannus ja vaihdettaessa tuote korvataan uusien levyjen hinta.

Taulukko 3

| Aika vuosia | Uudelleen maalaus korvaus-% | Korvaava levy korvaus-% |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| 0-3 | 100 | 100 |
| 3-7 | 60 | 100 |
| 7-10 | 40 | 100 |
| 10-15* | 40 | 100 |

* tuotteilla, joiden takuu aika 15 vuotta

Vuotoa aiheuttavissa läpisyöpymistapauksissa vahingoittuneet levyt vaihdetaan uusiin.

Korvauskäsittelyn edellytyksenä on, että levymateriaali voidaan tunnistaa ja sen laskukopio, maksukuitti tai muu ostoasiapaperi voidaan esittää.